

제품 사양서

MODEL : SJM-WF2DS

와이드플라이트타입 2탱크/건조형/스팀식

구 분	사 양	비 고
규격(외형치수)	6200(L) × 1210(W) × 1800(H)mm	
처리 능력	DISH ϕ 200 --- 7800 EA/hr. TRAY (식수) --- 2600 EA/hr. 처리용량은 최대 작업능률시의 용량임	
컨베이어 속도	1.3 ~ 3.0 m/min. 기어드 모터 사용 , 변속	
주 세정 펌프	4.0Kw × 2대	
펌프 능력	1,600리터/min. × 2	
행굼수 분당 사용량	18 리터/min.	
탱크 가열 방식	스팀 코일 방식, 간접식	
세척탱크 용량	150 리터 × 2탱크	
행굼수 가열 방식	스팀 부스타 방식	
컨베이어 폭	950 mm	
컨베이어 페그 피치	75 mm	
Door부	양문형 도어 개폐방식	
컨트롤부	원터치 자동식 LCD 모니터 적용	자가진단기능 작동상태 모니터링
스팀 부스타	스팀 열교환 방식 (자동 온도 조절 장치부착)	
총전기용량	세척 모터 : 4.0 Kw × 2 컨베이어 모터 : 0.75 Kw 건조기 블로워어 : 0.75 Kw × 2 순간 최대 사용 전력 : 10.25 Kw	380(220)V삼상
스팀 접속관	32A (사용 압력 : 2.5 ~ 3.0 kg/cm ²)	
온수(급수)접속관	20A (공급 수압 : 1.5 kg/cm ² 기준)	
건조기	건조 코일 적용 강제순환 블로워어 방식 블로워어 : 1마력 × 2대	